

# PORTE PER USO ESTERNO



Le porte per uso esterno a 1 o 2 ante battenti, sono utilizzate per chiudere vani di piccole dimensioni, ideali per il **passaggio pedonale** o anche come **vie di fuga** nel piano di evacuazione anti-incendio.

Sono certificate CE secondo la norme EN 14351-1:2006+A1:2010 con relativo sistema per **resistenza al carico del vento, tenuta all'acqua** e garantiscono un **isolamento termico e acustico**.

Per la **manutenzione post-vendita**, nel caso di utilizzo come via di fuga, è indispensabile, secondo le normative vigenti, tenere un registro di controllo che testimoni il perfetto stato degli accessori.

| Caratteristiche                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| ingombro superiore              | minimo                       |
| ingombro laterale               | relativo                     |
| sicurezza anti-intrusione       | ok                           |
| sicurezza sul lavoro            | ok                           |
| abbattimento termico e acustico | ok                           |
| normativa                       | EN 14351-1:2006<br>+ A1:2010 |
| manutenzione post-vendita       | costante                     |

Le porte multiuso sono coibentate con poliuretano espanso ad alta densità, lana minerale o fibra alveolare e composte da **doppia lamiera** preverniciata o zincata e verniciata a polveri, disponibili in una **vasta gamma di colorazioni**.

Sono adatte per uso esterno, garantiscono **resistenza agli agenti atmosferici** e pertanto consentono praticità di impiego e un molteplici utilizzo.

Le porte possono essere dotate: di **parti visibili** o parti aperte per **passaggio di aria** (oblò, griglie in rete, microforate o alettate), di **serrature di sicurezza speciali**, di **maniglioni interni**, **chiudiporta**, **regolatori di chiusura**, di **sistemi di apertura a controllo elettronico**, di **sistemi di trattenuta in apertura**, di **accessori speciali in inox**, di **telai speciali abbraccianti o sopraluci ciechi/forati**.





Sezione del maniglione antipanico interno a leva, con chiusura verticale duplice, conforme alla normativa EN 1125.



Modello a 1 anta con maniglione antipanico interno a leva, oblò 300x400, kit CE (obbligatorio per porte utilizzate come vie di fuga).



Modello a 1 anta RAL 3000.



Modello a 2 ante RAL 9006.



Modello a 1 anta RAL 9005.



Modello a 2 ante RAL 9010.